



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# FULCRON

## SUPER SGRASSATORE CONCENTRATO

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Fulcron Super Sgrassatore concentrato**, formula originale, consente in poco tempo di eliminare lo sporco più ostinato. È un detergente per superfici dure, può essere usato sia puro che diluito:

- se usato puro agisce come potente sgrassante per sporco pesante (motore dell'auto, cerchi, pavimenti di garage e officine, macchie d'olio, ecc.)
- se diluito secondo la tabella sotto riportata è efficace su un'ampia serie di superfici (auto, casa, pulizia di routine, ecc.)

### - CAMPI DI IMPIEGO

#### Prodotto puro:

- ✓ motore, cerchi, macchie d'olio, pavimenti, piastrelle, forni, materiale di officina

#### Diluito 1:5:

- ✓ tappetini, tessuti, gomme, paraurti

#### Diluito 1:20:

- ✓ carrozzeria, cruscotto, parti in plastica, ceramica, sanitari, computer, pavimenti in generale, forni a microonde, "formica"

#### Diluito 1:100:

- ✓ vetri

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |           |                |
|-----------|----------------|
| • Aspetto | liquido        |
| • Colore  | incolore       |
| • Odore   | profumato      |
| • Densità | 1,03-1,05 g/ml |
| • pH      | 11,5 – 12,5    |

### - MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nelle proporzioni consigliate secondo l'uso. Applicare sulla superficie, lasciare agire qualche istante, passare con una spugna o un panno umido e risciacquare.

Su sporco ostinato ripetere eventualmente l'operazione lasciando agire il prodotto più a lungo.

**Attenzione: sui vetri usare il prodotto solo diluito 1:100.**

In caso di contatto accidentale con i vetri sciacquare e asciugare immediatamente la superficie. Non applicare su superfici calde.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

### - CONFEZIONE

Cod. 1992 flacone 500 ml con nebulizzatore\*  
Cod. 2051 flacone 500 ml con nebulizzatore\*  
Cod. 1997 flacone 1 l  
Cod. 1995 tanica 5 l  
Cod. 1984 tanica 30 l  
Cod. 7327 fusto 100 l

### - NOTE

\*risciacquare l'erogatore dopo ogni utilizzo per prevenire eventuali intasamenti. In caso di intasamento, svitare l'erogatore, immergerlo in acqua calda per qualche minuto ed erogare solo acqua per 4/5 volte.

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 11.07.19 rev.3

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

