



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM 52A70 FRENAFILETTI FORTE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per la frenatura **permanente** di prigionieri, dadi, bulloni. E' raccomandato per la frenatura di organi filettati non soggetti a smontaggio.

Prodotto a bassa tissotropia. Elimina l'uso dei mezzi convenzionali di frenatura come dado, controdado, rosette, grower, dado autobloccanti.

Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio.

Per una frenatura rapida usare il "Primer Rapido AP 724".

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : 18 mesi minimo.

- CONFEZIONE

flacone in plastica

Cod. 4700 flacone 10 ml

Cod. 4701 flacone 50 ml

Cod. 4702 flacone 250 ml

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---|--------------|
| • Colore | verde |
| • Peso specifico | 1,10 |
| • Viscosità a 25°C (mPa.s) | 450-650 |
| • Gioco max diametrale | 0,15 mm |
| • Diametro max filetto | M20 |
| • Resist. allo svitamento (N.m) iniziale | 25 – 35 |
| • Resist. allo svitamento (N.m) residua | 50 – 65 |
| • Resist. allo scorrimento (N/mm ²) | 15 – 20 |
| • Tempo di indurimento res. alla manipolazione | 10 – 20 min. |
| • res. funzionale | 1 – 3 ore |
| • res. finale | 24 ore |
| • Temp. di impiego | -55°C +200°C |

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 17.12.2013 rev.1

Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

