



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM GC 300

GRASSO CUSCINETTI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante a base di litio complesso, fortemente adesivo in grado di ridurre l'attrito e proteggere dalla corrosione. Garantisce la lubrificazione nell'intervallo di temperatura compresa tra -25°C e +180°C con punte fino a 220°C **.

Permette l'estensione della durata della lubrificazione e allunga gli intervalli di manutenzione.

- elevata adesività
- elevata resistenza al carico
- Alto punto di gocciolamento
- Ottima resistenza all'acqua (anche salata)
- Buona resistenza alla centrifugazione e alle vibrazioni

- CAMPI DI IMPIEGO

E' indicato per la lubrificazione di tutte le parti rotanti delle macchine, speciale per cuscinetti anche di grandi dimensioni, funzionanti a bassissima e ad alta velocità.

Ideale per lubrificare macchine agricole, movimento a terra e da giardino.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Barattolo in PE

Cod. 9529 250 ml

Cod. 9532 500 ml

Cod. 9538 1000 ml

Cod. 9539 5000 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			pomatoso
• Colore			ambra
• Odore			caratteristico
• Peso specifico	ASTM D1298	Kg/l	0,9
• Gradazione NLGI	ASTM D217		2
• Punto di goccia	ASTM D566	°C	300
• Penetrazione manipolata 60 c. a 25°C	ASTM D217	1/10 mm	265/295
• Viscosità olio base a 40°C	ASTM D445	cSt	100
• Solubilità in acqua			insolubile
• Temperature di utilizzo consigliate ** per brevi periodi		°C	da -25 a +180
		°C	fino a 200 / 220

**Le temperature di utilizzo possono variare anche sensibilmente in funzione delle condizioni specifiche di ogni applicazione (presenza di umidità o di agenti ossidanti, intervalli di rilubrificazione scc.)

R&D 17.05.2012

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

