

+

ARBESKO

Skomakare sedan 1839



TUOTELEUETTELO SS21 - FI

SS21



KENKIÄ VUODESTA 1839.

Jo varhain kenkien tukkuvalmistuksen aloittanut Arbesko on nykyään markkinoiden johtava yritys, jonka tuotteita myydään Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella. Olemme valmistaneet laadukkaita ruotsalaisia turva- ja työjalkineita vuodesta 1839 asti ja tehtaamme Kumlassa on Ruotsin ainoa turvajalkinetehtas.

Me haluamme suojata kovalle joutuvia jalkoja. Jalkoja, joille arki on todellisuutta. Tämän vuoksi jalkineemme kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kaiken lähtökohtana on laatu, turvallisuus ja toimivuus.





ARBESKO



TAVOITTEENA TÄYDELLINEN TURVAKENKÄ.

Mielestämme jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön ja varusteisiin, joiden avulla keho voi hyvin vielä työelämän jälkeenkin. Turva- ja työjalkineet ovat intohimomme, ja me kehitämme, testaamme ja valmistamme niitä avarakatseisesti omassa kenkätehtaassamme. Koska hallitsemme koko tuotantoketjua, voimme testata jokaisen uuden tuotteen huolellisesti, ennen kuin se päästetään myyntiin.





x

ARBESKO



***HUOMAAAT,
KUN JALASSAS
ON ARBESKO.
TAI KUN EI OLE.***





51

x

ARBESKO

ARBESKO



Koville joutuvista jaloista on pidettävä hyvää huolta. Tavallinen kävely kuormittaa jalkaa 1,5–3 kertaa kehonpainon verran ja siksi jalkineen oikea rakenne on äärettömän tärkeää. Me ymmärsimme sen jo vuonna 1839. Ainutlaatuinen käsityötaitomme, DNA:mme, perustuu tekniikan ja biologian yhdistämiseen: vahvaan ammattiosaamiseen ja liikkuvan ihmiskehon tuntemiseen. Valitsemalla Arbeskon, jaloillasi on aina parhaat edellytykset selvitä turvallisesti ja hyvinvoivina jokaisesta työpäivästä.

1. POHJALLINEN

Pohjallisessa – siis mahdollisimman lähellä jalkaa – on päkiöiden kohdalla integroitu iskuja vaimentava pinta, joka vähentää kuormitusta tai jakaa sen tasaisemmin. Kantaosan korotetut reunat vakauttavat kantapäätä sopivalla tavalla.

2. PÄÄLLISEN KIINNITTÄMINEN

Päällinen pingotetaan ja kiinnitetään huolellisesti sisäpohjan alle noin 16 mm pinkovaralla. Menetelmä on sama kuin käsintehdyissä italialaisissa kengissä. Sen ansiosta päällysmateriaali ei veny, vaan jalkineen muoto ja vakaus säilyvät.

3. VAKAA KANTAKAPPI

Pyöristetty kantakappi myötäää kantapään anatomista pyöreyttä. Koska se on valmistettu muotoon puristetusta vahvasta materiaalista, sen istuvuus, vakaus ja tuki säilyvät ja pitävät kantapään tukevasti paikallaan.

4. MUOTOON PURISTETTU SISÄPOHJA

Muotoon puristettu sisäpohja myötäilee jalan luonnostaan kaarevaa muotoa. Tämän ansiosta kenkä tukee jalkaa luonnollisesti ja mukavasti koko käyttöikänsä ajan.

5. LENKKITUKI

Lenkkituki on sisäpohjan alla oleva liuska, joka antaa jalalle tarvittavan tuen epätasaisilla alustoilla. Sen ansiosta jalkine on kiertojäykkä ja vakaa sekä taipuu samoista kohdista kuin jalka.

6. KANTAPÄÄN LISÄVAIMENNUS

Kantapääkipu on maailmanlaajuisesti tavallisin jalkineisiin liittyvä ongelma. Tämän vuoksi Arbeskon jalkineiden välipohjassa on ylimääräinen kantapehmuste, jolloin askel joustaa miellyttävästi ja iskuvoimat vaimentuvat erittäin hyvin.



WALKER

SISÄLTÖ.

TURVAKENGÄT

UMEÅ	Joustavaa vakautta hankaliin ympäristöihin rakennuksilla ja kevyessä teollisuudessa	s. 12–35
KONTROLL	Sneaker-tyylinen sporttinen jalkinesarja liikkuville ammattilaisille	s. 12–17
OXELÖSUND	Sarja kuumankestäviä jalkineita raskaisiin olosuhteisiin	s. 18–23
SVARTÅ	Huippuluokan sarja minimalistisia jalkineita	s. 24–27
Muut kengät		s. 28–31
		s. 32–35

TYÖKENGÄT

Kengät	s. 36–39
Sandaalit	s. 36
	s. 37–38

TARVIKKEET

Pohjalliset	s. 40–41
Kalossit	s. 40
Kengännauhat	s. 40
Sukat	s. 40
	s. 41

MUUT

Merkkien selitykset ja turvakenkästandardit	s. 42–43
Tuotehakemisto	s. 42
	s. 43



VÄRIKODDAUS

Jalkineemme on värikoodattu tyyppin mukaan (ks. edellä). Myös suojausluokat on värikoodattu: S3-suojausluokan jalkineet esitellään luettelossa harmaalla taustalla, ja tuotteet on merkitty mustalla merkillä.

Jalkineet, joiden suojausluokka on S1 P tai alempi, on merkitty harmaalla merkillä.

UUMAJA



KETTERÄSTI VAKAA VAATIVISSA TILANTEISSA.

Halusimme kehittää turvajalkinesarjan käyttäjille, jotka kävelevät tai seisovat paljon rakennusalan tai kevyen teollisuuden työtehtävissä.

Mitä saimme aikaan? Joustavia, vakaita ja vahvoja turvakenkiä ja saappaita, jotka suojaavat koville joutuvia jalkoja ja yksinkertaisesti ovat mukana, kun tehtävä vaatii ryömimistä perustusten alle, kiipeämistä katolle tai vaikka kurkottamista kaiteen yli. Sarja on kehitetty yhteistyössä uumajalaisten ammattikäyttäjien kanssa, josta myös sarjan nimi tulee. Uumajan sanotaan olevan "koivujen kaupunki", ja siksi sarjan jalkineiden pohja on heleän vihreä.

Sarja soveltuu esimerkiksi sähkö-, kaluste- ja LVI-asentajille, hankalissa ulkokohteissa työtään tekeville katto- ja laatoitusammattilaisille sekä sisätilojen purku- tai lattianasennustöihin.



×

U MEA

UMEÄ 929

S1 P

ERITTÄIN ILMAVA TURVAJALKINE KAHDELLA KIINNITYKSELLÄ.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä nahkaa, hengittävät alueet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Kantahihna, tarranauha ja BOA® Fit System.

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 929 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



USSI
DESIGN!

UMEÄ 935

S1 P

ERITTÄIN ILMAVA TURVAJALKINE BOA® FIT SYSTEM -KIINNITYKSELLÄ.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä nahkaa, verkkoa, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 935 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



UUTUUS!

UMEÄ 939

S1 P

ILMAVA JA KESTÄVÄ TURVAJALKINE BOA® FIT SYSTEM -KIINNITYKSELLÄ.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä nahkaa, ilmavaa verkkoa, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 939 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava





UMEÅ 943

S3

VETTÄ HYLKIVÄ TURVAJALKINE CORDURA®-YKSITYISKOHDILLA.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, kestävät Cordura®-vahvikkeet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 943 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



UUTUUS!

UMEÅ 945

S3

KESTÄVÄ JA VETTÄHYLKIVÄ TURVAJALKINE BOA® FIT SYSTEM -KIINNITYKSELLÄ.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, kestävät Cordura®-vahvikkeet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 945 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



UMEÅ 949

S3

VEDENPITÄVÄ TURVAJALKINE LIKAISIIN ULKOTÖIHIN.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, kestävät Cordura®-vahvikkeet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, WR, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 949 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



UMEÄ 959

S3

VEDENPITÄVÄ TURVAJALKINE, JOSSA 100 % KIERRÄTETTY VUORI.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, raskas teollisuus, talvi

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaaktoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix-nitrili - luistamaton nitrilipohja, joka kestää kuumuutta 300 °C ja alustakylmyyttä

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, kestävät Cordura®-vahvikkeet, PU-suojakärki

VUORI: Primaloft®BIO-vuori, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, CI, WR, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 959 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

**KIERRÄTETTY
VUORI!**



1706LLNO



SPORTTISET SNEAKERTYYPPISET TURVAJALKINEET.

Halusimme kehittää liikkuville ammattilaisille urheilulliset ja kestävät turvakengät, joissa on paljon näköä ja ylivoimainen pitävyys. Tämän vuoksi päätimme tehdä yhteistyötä rengasvalmistaja Michelinin ja ruotsalaisen muotisuunnittelijan kanssa: Jesper Börjesson, joka on aiemmin työskennellyt tunnetuille tuotemerkeille, kuten Arket ja Reebok.

Mitä saimme aikaan? Sarjan, joka sisältää sekä ilmavia että vedenpitäviä turvakenkiä sporttiseen sneaker-tyyliin. Pohja perustuu Michelinin rallirenkaaseen NA00, jonka poikkeuksellinen pitävyys on vastine äärimmäisen liukkaille alustoille.

Sarjan nimi on *Kontroll*, sillä se kertoo kuinka hallinta ja ketteryys voivat tuoda lisää tehoa tarjoamalla oikeat edellytykset työpäivän monenlaisiin tapahtumiin. Haluamme myös edistää käyttäjien hyvinvointia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Sillä se on uskoaksemme pohja, jolla rakennetaan kestäviä tuotteita.

KO



ON

X

SOLES
BY



MICHELIN

ONTROLL

KONTROLL 200

S1 P

SOLES
BY



ILMAVA JA METALLITON TURVAJALKINE HENGITTÄVÄÄ VERKKOKANGASTA.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, kevyt teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä ja kestävä lasikuitua

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, vaimentava PU-tyyny kantapään alla

ULKOPOHJA: Safety Grip – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Hengittävää verkkoa, mikrokuitusomisteet, PU-suojakärki.

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 200-61 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

KONTROLL 210

S1 P

SOLES
BY



ILMAVA TURVAJALKINE BOA® FIT SYSTEM -KIINNITYKSELLÄ JA HENGITTÄVÄLLÄ VERKKOKANKAALLA.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, kevyt teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä ja kestävä lasikuitua

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, vaimentava PU-tyyny kantapään alla

ULKOPOHJA: Safety Grip – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Hengittävää verkkoa, mikrokuitusomisteet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 210-12 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

KONTROLL 230

S3

SOLES
BY



VEDENPITÄVÄ TURVAJALKINE, JOSSA ON KALVOVUORI JA BOA® FIT SYSTEM.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala

TURVAKÄRKI: Kevyttä ja kestävää lasikuitua

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, vaimentava PU-tyyny kantapään alla

ULKOPOHJA: Safety Grip – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Kestävää polyamidia/PU:ta, mikrokuitusomisteet, PU-suojakärki

VUORI: Vedenpitävä kalvovuori

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, WR, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 230-10 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

KONTROLL 230

S3

SOLES
BY



VEDENPITÄVÄ TURVAJALKINE, JOSSA ON KALVOVUORI JA BOA® FIT SYSTEM.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala

TURVAKÄRKI: Kevyttä ja kestävää lasikuitua

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, vaimentava PU-tyyny kantapään alla

ULKOPOHJA: Safety Grip – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Kestävää kangasta, mikrokuitusomisteet, PU-suojakärki

VUORI: Vedenpitävä kalvovuori

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, WR, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 230-50 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava







ANSOT

KUUMANKESTÄVÄ SARJA ÄÄRIOLOSUhteisiin.

Tavoitteena oli kehittää jalkinesarja rakennus- ja teollisuusalan haastavimpiin ympäristöihin – kyllä, aivan äärimmäisiin olosuhteisiin.

Mitä saimme aikaan? Lämmönkestävän sarjan turvajalkineita, jotka on kehitetty suojaamaan terästehtaiden sulalta metallilta ja kestämään paperitehtaiden kemiallisia prosesseja. Sarja on kehitetty yhdessä johtavan ruotsalaisen kaivosyhtiön kanssa, joka myös nimesi sen. Pohjan väri tuo mieleen sulan metallin oranssina hehkuvan kuumuuden.

Sarjan jalkineet on tarkoitettu hitsauksen ja kulmahiomakoneiden parissa tai erittäin vaativissa rakennusalan töissä työskenteleville.



OXE

AKO

×



FLÖSUND

OXELÖSUND 710

S3

KUUMANKESTÄVÄ TURVAJALKINE KUUMIIN JA VAATIVIIN TÖIHIN.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Raskas teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix Nitril – luistamaton nitrilipohja, joka kestää kuumuutta 300 °C

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, PU-suojakärki, kuumankestävät Nomex-saumt

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Kuumuutta kestävät nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HI, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 710 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



OXELÖSUND 701

S3

LÄMMÖNKESTÄVÄ JA SUOJATTU TURVAJALKINE KUUMIIN TÖIHIN.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Raskas teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix Nitril – luistamaton nitrilipohja, joka kestää kuumuutta 300 °C

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, PU-suojakärki, kuumankestävät Nomex-saumt

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Tarranauha

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HI, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 701 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



OXELÖSUND 650

S3

KORKEAVARTINEN KUUMANKESTÄVÄ JA SUOJATTU TURVAJALKINE / HITS AUSJALKINE, QUICK RELEASE.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Raskas teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix Nitril – luistamaton nitrilipohja, joka kestää kuumuutta 300 °C

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, iltti aramidikuitua, kuumankestävä Kevlar-lanka

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Tarranauha, Quick release

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20349-2:2017, S3, HI, WG, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 650 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



OXELÖSUND 604

S3

KUUMANKESTÄVÄ JA VEDENPITÄVÄ SUOJAJALKINE KUUMIIN OLOSUHTEISIIN.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Raskas teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix-nitriili – luistamaton nitriilipohja, joka kestää kuumuutta 300 °C

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, PU-suojakärki, kuumankestävät Nomex-saumt

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Kuumankestävät nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HI, WR, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 604 KOOT: 35–48 LESTI: Erittäin tilava



OXELÖSUND 550

S3

KUUMANKESTÄVÄT TURVASAAPPAAT/HITSAUSSAAPPAAT, MAKS. 900°C.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Raskas teollisuus

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix Nitril – luistamaton nitriilipohja, joka kestää kuumuutta 300 °C

PÄÄLLINEN: Kuumankestävää Super8-nahkaa, maks. 900 °C, kuumankestävä Kevlar-lanka

VUORI: Täysvuori verkkoa, kantaosa kestävä Cambrellea®

KIINNITYS: Saapas

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20349-2:2017, S3, HI, WG, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 550 KOOT: 35–48 LESTI: Erittäin tilava



VALUAS



HUIPPULUOKAN SARJA MINIMALISTISIA JALKINEITA.

Halusimme kehittää minimalistisen sarjan turvajalkineita, joiden jokaisessa komponentissa näkyy ja tuntuu Arbeskon kädenjälki – se mikä tekee jalkineesta Arbeskon.

Mitä saimme aikaan? Sarjan, jonka tuotteet suojaavat jalkojasi tyylikkäästi, fiksusti ja erittäin tehokkaasti. Sarjan nimi viittaa Närken maakunnan vanhaan Svartå-nimiseen tehdaspaikkakuntaan ja 100 kilometriä pitkään Svartån-jokeen, joka virtaa Närken sydämen, Örebron, läpi.

Sarja on kehitetty teollisuuden, rakennusalan sekä pelastus- ja turvallisuusalojen ammattilaisille. Sen ominaisuuksia ovat tyylikäs muotoilu, kaikilla alustoilla luotettavasti pitävät pohjat sekä pehmeä täysnappanahka, joka hengittää ja kestää vuodesta toiseen.



SVARTA

SVARTÅ 359

S1

ILMAVA JA URHEILULLINEN TURVAJALKINE.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip – tekninen PU-pohja tehokkaalla iskunvaimennuksella

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä Super8-pintanahkaa ja ilmavaa verkkoa.

VUORI: Hengittävä Smartec® Air Plus

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, SRC



TUOTENUMERO: 359 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

SVARTÅ 881

S1 P

ILMAVA TURVASANDAALI TARRAKIINNITYKSELLÄ.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Naulaanastumissuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip – tekninen PU-pohja tehokkaalla iskunvaimennuksella

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä Super8-pintanahkaa, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Tarra

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC



TUOTENUMERO: 881 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

SVARTÅ 895

S3

ILMAVA JA KESTÄVÄ TURVAJALKINE ERITTÄIN HYVIN PITÄVÄLLÄ POHJALLA.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä Super8-nahkaa, iltti Corduraa®, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 895 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

SVARTÅ 430

S3

TUKEVA, PUOLIKORKEA TURVAJALKINE, JOKA TUKEE NILKKAA.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, kestävät Cordura®-vahvikkeet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 430 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



SVARTÅ 438

S3

KORKEAVARTINEN TURVAJALKINE VETOKETJULLA JA LUMILUKOLLA KOSTEUTTA VASTAAN.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Soft Grip Nitril – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, kestävää Corduraa® varren suussa, heijastimet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat ja vetoketju kosteudelta suojaavalla läpällä

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 438 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



342

S1 P

ILMAVA JA ESD-HYVÄKSYTTY TURVAJALKINE BOA® FIT SYSTEM -KIINNITYKSELLÄ.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoj

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix Nitril – luistamaton nitrilipohja, joka kestää kuumuutta 300 °C

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, ilmavaa verkkoa, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 342 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

386

S3

VETTÄHYLKIVÄ TURVAJALKINE BOA® FIT SYSTEM -KIINNITYKSELLÄ.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoj

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix Nitril – luistamaton nitrilipohja, joka kestää kuumuutta 300 °C

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, Cordura®-vahvikkeet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa ja nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 386 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

382

S3

VANKKA, ESD-HYVÄKSYTTY TURVAJALKINE.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Pehmeä ja metalliton tekstiilisuoj

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Asymetrix – tekninen PU-pohja, jossa lämmönkestävä nitrilikumikorko

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, yksityiskohdat mokkanahkaa ja Corduraa®, PU-varvassuoj

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, SRC



TUOTENUMERO: 382 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava

885

S1 P

ILMAVA TURVAJALKINE MOKKANAHKASOMISTEIN.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Naulaanastumissuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: *Soft Grip* – tekninen PU-pohja tehokkaalla iskunvaimennuksella

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä mokkanahkaa, hengittävät alueet

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC



TUOTENUMERO: 885 KOOT: 35–48 LESTI: Erittäin tilava



896

S3

KESTÄVÄ, ESD-HYVÄKSYTTY TURVAJALKINE.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Rakennusala, Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Naulaanastumissuoja

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituiki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: *Soft Grip Nitril* – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Super8-nahkaa, Cordura®-vahvikkeet, PU-suojakärki

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC



TUOTENUMERO: 896 KOOT: 35–48 LESTI: Erittäin tilava



187

SB

KESTÄVÄ JA ESD-HYVÄKSYTTY TURVAHOLLANNIKAS.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Pehmeä sisäpohja ja jalkaholvia tukeva lenkkituki

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Kevyt ja joustava PU-pohja, joka vaimentaa iskuja.

PÄÄLLINEN: PU-pinnoitettua haljasnahkaa

VUORI: Nopeasti kuivuvaa ja kestävää Cambrellea®

KIINNITYS: Säädettävä tarranauha

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC



TUOTENUMERO: 187 KOOT: 35-47 LESTI: Tilava



191

SB

TURVAHOLLANNIKAS, JOSSA ON YHDISTETTY NILKKA- JA KANTAHIHNA.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Kevyt teollisuus, Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Kevyttä alumiinia

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Pehmeä sisäpohja ja jalkaholvia tukeva lenkkituki

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: Kevyt ja joustava PU-pohja, joka vaimentaa iskuja.

PÄÄLLINEN: PU-pinnoitettua haljasnahkaa

VUORI: Nopeasti kuivuvaa ja kestävää Cambrellea®

KIINNITYS: Kantahihna

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC



TUOTENUMERO: 191 KOOT: 36-47 LESTI: Tilava





1355

01

ESD-HYVÄKSYTTY, NAHKAINEN TYÖJALKINE.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Ei

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: *Soft Grip Nitril* – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Super8-nahtaa, kestävät Cordura®-vahvikkeet

VUORI: Hengittävä Smartec® Air Plus

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC



TUOTENUMERO: 1355 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



1385

02

VETTÄ HYLKIVÄ JA ESD-HYVÄKSYTTY TYÖJALKINE.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Ei

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: *Soft Grip Nitril* – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä Super8-pintanahkaa, iltti Corduraa®

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: Nauhat

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC



TUOTENUMERO: 1385 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



1386

02

VETTÄHYLKIVÄ TYÖJALKINE BOA® FIT SYSTEM -KIINNITYKSELLÄ.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Ei

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Muotoon puristettu pinkopohja ja lenkkituki. Pohjallinen PU-vaahtoa

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta, lisäpehmuste kannan alla

ULKOPOHJA: *Soft Grip -nitrili* – luistamaton ja kuumankestävä nitrilipohja

PÄÄLLINEN: Kyllästettyä Super8-pintanahkaa, Cordura®-vahvikkeet

VUORI: Ilmavaa verkkoa, kantaosa nopeasti kuivuvaa Cambrellea®

KIINNITYS: BOA® Fit System nopeaan, helppoon ja tarkkaan kiristykseen

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC



TUOTENUMERO: 1386 KOOT: 35-48 LESTI: Erittäin tilava



1057**OB****HYGIEENINEN JA ESD-HYVÄKSYTTY TYÖHOLLANNIKAS.**

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Ei

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Pehmeä sisäpohja ja jalkaholvia tukeva lenkkituki

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta

ULKOPOHJA: Kevyt ja joustava PU-pohja, joka vaimentaa iskuja.

PÄÄLLINEN: PU-pinnoitettua haljasnahkaa

VUORI: Nopeasti kuivuvaa ja kestävää Cambrellea®

KIINNITYS: Kantahihna

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC



TUOTENUMERO: 1057 KOOT: 35-47 LESTI: Tilava

1072**OB****TYÖHOLLANNIKAS KANTAHIHNALLA.**

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Ei

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Pehmeä sisäpohja ja jalkaholvia tukeva lenkkituki

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta

ULKOPOHJA: Kevyt ja joustava PU-pohja, joka vaimentaa iskuja

PÄÄLLINEN: PU-pinnoitettua haljasnahkaa

VUORI: Nopeasti kuivuvaa ja kestävää Cambrellea®

KIINNITYS: Kantahihna

SUOJAUSLUOKKA: EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC



TUOTENUMERO: 1072 KOOT: 35-47 LESTI: Tilava



1387

KEVYT ESD-HYVÄKSYTTY TYÖSANDAALI NAHKAA.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Ei

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Iskua vaimentavaa PU:ta, PORON®-materiaalia lähinnä jalkaa, lenkkituki

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta

ULKOPOHJA: Kimmoisa ja kevyt PU-pohja, joka vaimentaa iskuja

PÄÄLLINEN: Mokkanahkaa (nupukkia)

VUORI: Lycra

KIINNITYS: Säädettävät hihnat

SUOJAUSLUOKKA: -



TUOTENUMERO: 1387 KOOT: 35-47 LESTI: Tilava

1397

KEVYT NAHKAINEN TYÖSANDAALI.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ: Huoltosektori

TURVAKÄRKI: Ei

NAULAANASTUMISSUOJA: Ei

SISÄPOHJA: Iskua vaimentavaa PU:ta, PORON®-materiaalia lähinnä jalkaa, lenkkituki

VÄLIPOHJA: Pehmeää PU:ta

ULKOPOHJA: Kimmoisa ja kevyt PU-pohja, joka vaimentaa iskuja

PÄÄLLINEN: Mokkanahkaa (nupukkia)

VUORI: Lycra

KIINNITYS: Säädettävät hihnat

SUOJAUSLUOKKA: -



TUOTENUMERO: 1397 KOOT: 35-47 LESTI: Tilava



COMFORTHO®-POHJALLISET

ESD-HYVÄKSYTYT POHJALLISET ERILAISILLE JALKAHOLVEILLE.

Teknisesti kehittyneet ja ESD-hyväksytyt pohjalliset; kehitetty yhdessä Ortholiten® kanssa matalille, puolikorkeille ja korkeille jalkaholville. Integroitu iskua vaimentava pinta päkiän alla – siis mahdollisimman lähellä jalkaa – jakaa kuormituksen tasaisemmin koko jalalle. Pohjalliset on sertifioitu yhdessä Arbeskon turva- ja työkenkien kanssa ja niillä voi korvata olemassa olevat pohjalliset kaikissa Arbeskon turva- ja työkengissä.

PU-vaahdon ja kierrätetyn kumimateriaalin sekoite joustaa yli 70 prosenttia paremmin, ja siksi pohjalliset ovat poikkeuksellisen joustavat ja kimmoiset. Anatomisesti muotoiltu kantapää pitää jalan paikallaan. Pohjallisessa on ESD-ominaisuus. Reiitys päkiässä takaa hyvän ilmanvaihdon ja pitää jalat kuivina. Avoin solurakenne takaa tehokkaan kosteudensiirron ja tuuletuksen.

TUOTENUMERO: 10284 (matala), 10285 (puolikorkea), 10286 (korkea) KOOT: 35–48



POHJALLINEN X40

ESD-HYVÄKSYTTY JA YLEISKÄYTTÖÖN SOPIVA POHJALLINEN.

X40 on teknisesti edistyskellinen, iskua vaimentava pohjallinen, joka perustuu pohjallisteknologiaan. PU-vaahdon ja kierrätetyn kumimateriaalin uudistetun sekoituksen ansiosta joustavuus on yli 70 prosenttia parempi, mikä tekee pohjallisesta poikkeuksellisen kimmoisan. Mukavuus on viety uudelle tasolle.

Anatomisesti muotoiltu kantapää pitää jalan paikallaan. Pohjallisessa on ESD-ominaisuus. Reiitys päkiässä takaa hyvän ilmanvaihdon ja pitää jalat kuivina. Avoin solurakenne takaa tehokkaan kosteudensiirron ja tuuletuksen. Kehitetty yhteistyössä Ortholite® kanssa.

TUOTENUMERO: X40 KOOT: 35–48



VISITORS CAP V2013

SUOJAKALOSSIT TURVAKÄRJELLÄ.

Ammattikäyttöön tarkoitetut erikoisvalmisteiset suojakalossit, joissa on kevyt, alumiinista ja titaanista valmistettu turvakärki. Pitävä ulkopohja, joka sopii kostealle, öljyiselle ja rasvaiselle alustalle. Kalossit sopivat sekä kannallisiin että kannattomiin jalkineisiin. EN ISO 20345:2011.

TUOTENUMERO: V2013 KOOT: S–XL



KENGÄNNAUHA

TUOTENUMERO	PITUUS	VÄRI	MATERIAALI	MUUT	PAKKAUS
10301	90 cm	Musta	Polyesteri	Erittäin vahva	10 paria/laatikko
10302	120 cm	Musta	Polyesteri	Erittäin vahva	10 paria/laatikko
10303	150 cm	Musta	Polyesteri	Erittäin vahva	5 paria/laatikko
10304	100 cm	Musta	Nomex/Polyesteri	Erittäin vahva	5 paria/laatikko
10305	100 cm	Musta	Polyesteri	Erittäin vahva	10 paria/laatikko
10307	90 cm	Musta	Puuvilla	Vahattu	10 paria/laatikko
10313	175 cm	Musta	Polyamidi	Erittäin vahva	5 paria/laatikko

20105

OHUT TEKINEN SUKKA COOLMAXIA®.

Ohut Coolmax®-sukka, jonka päällä olevat ilmakehät pitävät jalan kuivana ja viileänä. Erinomainen valinta silloin, kun työpäivät ovat kiireisiä ja jalat lämpenevät nopeasti. Sopii myös paksumman villasukan alussukaksi talviaikaan. Tekninen neulos ja pehmeä resori pitävät sukan mukavasti paikallaan koko työpäivän ajan. Öko-Tex-sertifioitu. **Pesuhje:** 40 °C, ei rumpukuivausta. **Materiaalit:** 64% Coolmax, 35% Polyamidi, 1% Lycra.

TUOTENUMERO 20105 KOOT: 35-39, 40-44, 45-48



20106

KESTÄVÄ JA HENGITTÄVÄ SUKKA POLYAMIDISTA

Kestävästä polyamidista valmistettu ohut sukka kestää kovaa kulutusta ja hengittää hyvin. Sukan päällä olevat ilmakehät pitävät jalan kuivana ja viileänä. Vahva synteettinen vahvike päkiän ja kantapään alla lisää kulumiskestävyyttä. Täydellinen sukka niille, jotka liikkuvat paljon työpäivän aikana ja joilla tavalliset sukat kuluvat yleensä nopeasti loppuun. Sopii myös paksumman villasukan alussukaksi kylminä päivinä. Tekninen neulos ja pehmeä resori pitävät sukan mukavasti paikallaan koko työpäivän ajan. Öko-Tex-sertifioitu. **Pesuhje:** 40°C, ei rumpukuivausta. **Materiaali:** 98% Polyamidi, 2% Lycra.

TUOTENUMERO: 20106 KOOT: 35-39, 40-44, 45-48



20107

LÄMMIN JA KESTÄVÄ FROTEENEULOTTU VILLASUKKA.

Paksuin ja lämpimin villasukkamme. Villa lämmittää ja eristää kylmällä säällä ja pitää jalat kuivina hikiempinä päivinä. Sukan sisäpuolen vahvat villafroteesilmukat muodostavat lämmittävän ja eristävän ilmakerroksen jalan ja jalkineen väliin. Sukan ulkopuoli on vahvistettu polyamidilla mahdollisimman pitkän käyttöiän ja kestävyys takaamiseksi. Öko-Tex-sertifioitu. **Pesuhje:** 40°C, ei rumpukuivausta. **Materiaali:** 68% Villa, 18% Akryyli, 12% Polyamidi, 2% Elastaani.

TUOTENUMERO: 20107 KOOT: 35-39, 40-44, 45-48



20108

PALOTURVALLINEN JA ANTISTAATTINEN SUKKA.

Sukka on syttymätön ja antistaattinen. Villa lämmittää ja eristää kylmällä säällä ja pitää jalat kuivina hikiempinä päivinä. Pehmeä resori pitää sukan mukavasti paikallaan koko työpäivän ajan. Sertifioitu EN ISO 15025:2016, EN ISO 1149-3:2004-2. Öko-Tex-sertifioitu. **Pesuhje:** 40°C, ei rumpukuivausta. **Materiaali:** 43% Polyesteri, 28% Viskoosi, 27% Villa, 0.9% Elastaani, 0.1% Bekinox.

TUOTENUMERO: 20108 KOOT: 35-39, 40-44, 45-48



MERKKIEN SELITYKSET

Jalkineissamme on erilaisia toimintoja ja suojausominaisuuksia. Jokaisen mallin kohdalla on merkkejä, jotka kuvaavat sen ominaisuuksia nopealla ja ymmärrettävällä tavalla. Merkit on selitetty seuraavassa.



TURVAKÄRKI, TERÄSTÄ



TURVAKÄRKI, ALUMIINIINIA

Turvakärki kevyttä ja vahvaa alumiinia, tekee kenkäparista 100 grammaa kevyemmän kuin teräskärki.



TURVAKÄRKI, METALLITON

Turvakärki kevyttä ja vahvaa komposiittimateriaalia.



NAULAANASTUMISSUOJA



PEHMEÄ NAULAANASTUMISSUOJA

Naulaanastumissuoja pehmeää metallitonta tekstiiliä. Jalkineet, joissa on pehmeä metallisuojaus, joustavat (taipuvat) paremmin eivätkä johda kylmää.



ANTISTAATTINEN (A)

Pohjat johtavat staattista sähköä. Vastus 100 kOhm – 1000 MOhm.



ESD

Pohjat johtavat staattista sähköä. Niiden resistanssi on alle 100 kOhm ja ne täyttävät Sveriges Provnings- och Forskingsinstitutin ja IEC 61340-5-1:n vaatimukset.



VETTÄ HYLKIVÄ (WRU/WR)

Nahkaa tai muuta päällismateriaalia, joka on kyllästetty tai pinnoitettu vettä hylkiväksi.



ISKUJA VAIMENTAVA POHJA (E)



ÖLJYNKESTÄVÄ ULKOPOHJA (FO)



KUUMANKESTÄVÄ ULKOPOHJA (HRO)

Kuumankestävä ulkopohja maks. 300 °C, eristää myös säteilylämmöltä.



KYLMÄERISTYS (CI)

Eristys kylmää vastaan.



HITSAUS/METALLIROISKEET (WG)

Suojaa hitsauskipinöiltä ja sulametalliroiskeilta.

TURVAJALKINESTANDARDIT

Kenkämme on merkitty eurooppalaisella CE-laatumerkinnällä. Tämä tarkoittaa, että ne täyttävät nykyisten standardien vaatimukset: EN ISO 20345:2011 (Safety footwear: SB, S1, S3), EN ISO 20349-2:2017 (Footwear protecting against risks in foundries and welding) ja EN ISO 20347:2012 (Occupational footwear): OB, O1, O2).

MERKKI SUOJAUSOMINAISUUDET		LUOKKAMERKINTÄ					
		SB	S1	S3	OB	O1	O2
SB	Perusvaatimukset, Turvajalkineet (suojakärki 200J)	X	X	X			
OB	Perusvaatimukset, Työkengät (ei suojakärkeä)				X	X	X
A	Antistaattiset ominaisuudet		X	X		X	X
E	Iskunvaimennus kantapäässä (vähintään 20J)		X	X		X	X
WRU	Vedenpitävä päällinen			X			X
P	Naulaanastumissuoja			X			
-	Kuvioitu pohja			X			
C	Sähköä johtavat jalkineet						
I	Sähköä eristävät jalkineet						
WR	Vedenpitävä jalkine						
M	Metatarsaalinen/jalkapöydän suojaus						
CI	Eristys kylmää vastaan						
HI	Eristys kuumuutta vastaan						
WG	Suojaus hitsauskipinöiltä ja sulametalliroiskeilta						
HRO	Kuumankestävä ulkopohja – maks. 300 °C 1 minuutin ajan						
AN	Nilkan suojaus						
CR	Suojaus viiltovammoilta						
FO	Öljyn- ja bensiininkestävä ulkopohja		X	X			
SRA	Liukastumistesti, suoritettu laattalattialla ja NLS-erikoissaippuualiuksella	+	+	+	+	+	+
SRB	Liukastumistesti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla levyllä, jossa on glyserolia	+	+	+	+	+	+
SRC	SRA + SRB = SRC.	+	+	+	+	+	+

X = Pakollinen = Jalkineen on täytettävä vähintään yksi näistä vaatimuksista.
+ =

TUOTEHAKEMISTO

TURVAKENGÄT			
TUOTE-NUMERO	TUOTENIMI	SUOJAUSLUOKKA	SIVU
187	187	SB, A, E, FO, SRC	34
191	191	SB, A, E, FO, SRC	34
200-61	Kontroll 200	S1, P, HRO, SRC	20
210-12	Kontroll 210	S1, P, HRO, SRC	20
230-10	Kontroll 230	S3, WR, HRO, SRC	21
230-50	Kontroll 230	S3, WR, HRO, SRC	21
342	342	S1, P, HRO, SRC	32
359	Svartå 359	S1, SRC	30
382	382	S3, SRC	32
386	386	S3, HRO, SRC	32
430	Svartå 430	S3, HRO, SRC	31
438	Svartå 438	S3, HRO SRC	31
550	Oxelösund 550	S3, HI, WG, HRO, SRC	27
604	Oxelösund 604	S3, HI, WR, HRO, SRC	27
650	Oxelösund 650	S3, HI, WG, HRO, SRC	26
701	Oxelösund 701	S3, HI, HRO, SRC	26
710	Oxelösund 710	S3, HI, HRO, SRC	26
881	Svartå 881	S1, P, SRC	30
885	885	S1, P, SRC	33
895	Svartå 895	S3, HRO, SRC	30
896	896	S3, HRO, SRC	33
929	Umeå 929	S1, P, HRO, SRC	14
935	Umeå 935	S1, P, HRO, SRC	14
939	Umeå 939	S1, P, HRO, SRC	14
943	Umeå 943	S3, HRO, SRC	16
945	Umeå 945	S3, HRO, SRC	16
949	Umeå 949	S3, WR, HRO, SRC	16
959	Umeå 959	S3, WR, CI, HRO, SRC	17

TYÖKENGÄT			
TUOTE-NUMERO	TUOTENIMI	SUOJAUSLUOKKA	SIVU
1057	1057	OB, A, E, FO, SRC	37
1072	1072	OB, A, E, FO, SRC	37
1355	1355	O1, FO, SRC	36
1385	1385	O2, FO, SRC	36
1386	1386	O2, FO, SRC	36
1387	1387	-	38
1397	1397	-	38

TARVIKKEET		
TUOTE-NUMERO	TUOTENIMI	SIVU
10284	Pohjallinen matalalle jalkaholville	40
10285	Pohjallinen keskikorkealle jalkaholville	40
10286	Pohjallinen korkealle jalkaholville	40
10301	Kengännauhat 90 cm	40
10302	Kengännauhat 120 cm	40
10303	Kengännauhat 150 cm	40
10304	Kengännauhat 100 cm Nomex	40
10305	Kengännauhat 100 cm	40
10307	Kengännauhat 90 cm Puuvilla	40
10313	Kengännauhat 175 cm polyamidia	40
20105	Tekninen sukka Coolmax®	41
20106	Kestävä polyamidisukka	41
20107	Villasukka	41
20108	Paloturvallinen sukka	41
X40	Pohjallinen	40
V2013	Kalossit	40

ARBESKO

Skomakare sedan 1839



LAATU JA YMPÄRISTÖ

Sertifioinnit
ISO 9001:2015 ja
ISO 14001:2015.

MAAHANTUOJA:

SKYDDA

SKYDDA SUOMI OY
Tupalankatu 3
15680 Lahti
www.skydda.fi

Arbesko AB

Y-tunnus: 556071- 2514
Järsjögatan 1
SE-692 35 Kumla
+46 19 30 66 00
info@arbesko.se

POSTIOSOITE:
Arbesko AB
Box 60
SE-692 21 Kumla

KÄYNTIOSOITE:
Logistikpartner i Ulricehamn AB
Vistaforsvägen 3
SE-523 37 Ulricehamn

www.arbesko.com
[@arbesko](https://twitter.com/arbesko) [#arbesko](https://facebook.com/arbesko)