

SKYDDA

**TURVAA
TYÖPÄIVÄSI**



IKAR

PUTOAMISSUOJAIMET

IKAR

IKAR GmbH:lla on vuosien kokemus ja perinteet laadukkaiden putoamis-suojainten valmistuksesta. Otto Herchetin 1978 perustama IKAR, sen innovatiivinen ja luova näkemys tuotekehityksestä on kasvattanut sen yhdeksi maailman putoamissuojainten kärkimerkeistä. IKARille turvallisuutesi on sydämen asia.

Kelautuva tarrain Ikar

Vankka tarrain, jossa on alhainen huoltotarve. Hyväksytty käyttöön vaaka-asennossa. Tarraimessa on sisäänrakennettu nykyksenvaimennin. Karbiinihaka 012250064 CT, Pillar Steel SG ei enää sisälly. Turvatarrain, jossa on itselukitus ja hihnan/vaijerin automaattinen sisäänkelaus. Vastaa EN 360 standardia.



5401

TiL.nro

012211001

- Maksimipituus: 2 metriä
- 25 mm hihna
- Käyttäjän maks. paino 140 kg
- Alumiinikotelo
- Pyörivä kiinnityssilmukka
- Mukana 2 karbiinihakaa aukko 20 mm
- Paino: 0,8 kg



5402

TiL.nro

012211011

- Maksimipituus: 3,5 metriä
- 25 mm hihna
- Käyttäjän maks. paino 140 kg
- Alumiinikotelo
- Pyörivä kiinnityssilmukka
- Mukana 2 karbiinihakaa aukko 20 mm
- Paino: 1,4 kg



5411

TiL.nro

012211021

- Maksimipituus 6 metriä
- Galvanoitu teräsvaijeri, 4,5 mm
- Käyttäjän maks. paino 140 kg
- Alumiinikotelo
- Pyörivä kiinnityssilmukka
- Mukana 2 karbiinihakaa aukko 20 mm
- Paino: 3,0 kg



5412

TiL.nro

012211031

- Maksimipituus: 9 metriä
- Galvanoitu teräsvaijeri, 4,5 mm
- Käyttäjän maks. paino 140 kg
- Alumiinikotelo
- Pyörivä kiinnityssilmukka
- Mukana 2 karbiinihakaa aukko 20 mm
- Paino: 3,7 kg



5413

TiL.nro

012211041

- Maksimipituus: 18 metriä
- Galvanoitu teräsvaijeri, 4,5 mm
- Käyttäjän maks. paino 140 kg
- Alumiinikotelo
- Pyörivä kiinnityssilmukka
- Mukana 2 karbiinihakaa aukko 20 mm
- Paino: 6,9 kg



Kelautuva tarrain Cresto 5HRA

Kelautuva tarrain, jossa lukkiutumismekanismi ja automaattinen kiinnitysvaijerin takaisin-kelaus. Nykäyksenvaimennin on sisäänrakennettu tarraimen. Varustettu pelastusvinssillä pelastus- ja evakuointitilanteisiin. Iskunkestävä alumiinisuojaus. 4,5 mm galvanoitu teräsvaijeri. Vaijerissa pyörivä kiinnityshaka, 21 mm aukko. Adapterin avulla voidaan kiinnittää kolmijalkaan. Vastaa EN 360, EN 1496 vaatimuksia.

Til.nro

012210076



Kiinnitys kelautuvalle tarraimelle

Kiinnitys kelautuvalle tarraimelle kolmijalkaan.

Til.nro

012280012

Kolmijalka alumiinia DB-A3

Kolmijalka, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn esim. katukaivoissa, säiliöissä jne. Säädettävä korkeus 155-255 cm. Säädettävä leveys 110-179 cm. Paino 17 kg. Max 2 henkilöä.

Til.nro

012280004



Laukku kolmijalalle

Til.nro

012280020



IKAR
tarkastus ja huolto
kaikissa Skydda
toimipisteissä



SKYDDA®**TURVAA
TYÖPÄIVÄSI****SKYDDA Lahti**

Tupalankatu 3
15680 LAHTI
0201 523 220
Ma-pe klo 7-16

SKYDDA Tampere

Kuoppamäentie 10
33800 TAMPERE
0201 523 260
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA Helsinki *

Hermannin rantatie 12
00580 HELSINKI
0201 523 240
Ma-pe klo 7-16

* Käynti Varastokuja 9.

SKYDDA Jyväskylä

Miilukatu 6
40320 JYVÄSKYLÄ
0201 523 250
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA Asiakaspalvelu

skydda@skydda.fi
0201 523 200

SKYDDA.FI



Esitteessä on läpileikkaus Ikar-varastotuotteista, mutta Skyddan kautta saatavilla koko Ikar-valikoima tilaustuotteina. Kysy lisää Skydda-edustajaltasi tai Skyddan asiakaspalvelusta.