

Rapport de test selon / Test report according to DIN 33870-1:2013-12

Producer / Fabricant (Brand/Marque): Armor SAS (OWA®)		
Type or Model / Modèle: K15738	Batch # / n° de série: 62303593	Color / couleur : Black / Noir
Application : private and enterprise / privé et entreprise		
Expected yield ratio / ratio d'autonomie prévu: 1,0		
Printer / imprimante: Brother HL-L2300	Values from existing report / Valeur issue de rapport existant ¹⁾ : Ja, ISO/IEC19752	
Test conditions / conditions de test : ISO19752:2004-06		
Temperature: 23°C	RH/HR: 50%	
Test conditions differences / différence des conditions de test:-		
Result / résultat: passed / validé		
Writer / rédacteur ¹⁾ : J.THEBAUD (Quality dept.)	Place ²⁾ : Armor SAS Nantes - France	Date: 30/08/2016
<p>1) If values from existing test protocols are taken over, the writer is responsible for the fact that the protocols from those the values were transferred plausibly and were transferred correctly. Si des valeurs sont issues d'autres rapports, l'auteur est responsable du transfert plausible et exacte de ces données.</p> <p>2) Test place or producer headquarter / Lieu du test ou le siège du fabricant</p>		

Sample / Echantillon (A)	Type	Used / utilisé	Batch # / n° série
1	K15738	Yes / Oui	62303593
2			
3			
4			

Reference (V)	Type	Used / utilisé	Batch # / n° série
1	Brother TN2320	Yes / Oui	MTRB1SNF002007KLY9951
2			
3			
4			

Printer used imprimante utilisée	Type		Batch # / n° série
1	Brother HL-L2300D	Yes / Oui	E73860D5N815002
2			
3			

Information concerning health / Information concernant la santé (5.2)

Does a MSDS for the toner used exist? / existe-t-il une FDS pour le toner utilisé?

Yes / Oui

If no information exists in the MSDS concerning AMES-test / s'il n'y a pas d'information concernant le test AMES dans la FDS

Does an AMES test report for the toner used exist / existe-t-il un rapport concernant le test AMES du toner utilisé?

--

if not / si non: --

Influence of the toner on the printer / influence du toner sur l'imprimante (5.3)

Is the toner leak similar to the OEM? Les fuites sont-elles similaires à l'OEM?

Yes / Oui

Is the mechanical interaction between the printer and the cartridge acceptable? / L'interaction mécanique entre l'imprimante et la cartouche est acceptable?

Yes / Oui

if not / si non: --

start-up phase / phase de démarrage (5.4)

Are initial printouts perfect / Les premières impressions sont-elles parfaites?

Yes / Oui

if not / si non: --

Yield test / test d'autonomie (5.5)Yield/autonomie A: $(A1+A2+A3) / 3 = \bar{A}$

A1: -

A2: -

A3: -

 \bar{A} : -Yield/autonomie V: $(V1+V2+V3) / 3 = \bar{V}$

V1: -

V2: -

V3: -

 \bar{V} : -

Alternative:

Yield/autonomie A

Test result according to ISO/IEC19752 / résultat de test selon ISO/IEC19752:
report reference / référence du rapport: \bar{A} : 2600

K15738-test ISO19752.pdf

Test date / date du test:

30/09/2015

Yield/autonomie V

Test result according to ISO/IEC19752 / résultat de test selon ISO/IEC19752:
report reference / référence du rapport: \bar{V} : 2600

Brother Website

Test date / date du test:

--/--/--

Result / résultat:

$$EZ = \frac{\bar{A}}{\bar{V}} = 1,0$$

Does the expected ratio (EZ) reached / le ratio prévu est-il atteint?

Yes / Oui

Does the expected yield reached / l'autonomie prévue est-elle atteinte?

Yes / Oui

Blackness test / test de noirceur (5.6.2)

	51	50%	75%	90%
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F A :	23,4	22,9	22,9	23,1
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F V :	25,9	25,4	24,7	23,9
ΔL^* (≤ 5)	2,5	2,5	1,8	0,8

ΔL^* , Darkness within permissible parameter / Noiceur dans les paramètres admissibles?

Yes / Oui

Fading test / test de décoloration (5.6.3)

Visible greyscale / niveau de gris visible A 14 Visible greyscale / niveau de gris visible V 15 Yes/Oui

Printed pages / page d'impression A

Black / noir

	1	6	A	F
Color value / valeur de couleur after / après 50 pages	88,1	69,5	42,1	23,4
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	86,2	62,9	37,7	22,9

Printed pages / page d'impression V

	1	6	A	F
Color value / valeur de couleur after / après 50 pages	88,1	70,1	46,5	25,9
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	90,0	72,8	48,0	23,9

	1	6	A	F
Difference	0,0	4,9	2,9	1,5
	1	6	A	F
$\Delta L^* \leq 8$	Yes/Oui	Yes/Oui	Yes/Oui	Yes/Oui

Difference within permissible parameter/ difference dans les paramètres admissibles?

Yes/Oui

Fixing test / test de fixation (5.6.4)

Is the resistance within permissible parameters / La résistance est-elle dans les paramètres admissibles? Yes / Oui
if not / si non: --

Grey page uniformity test / test d'uniformité de page grise (5.6.5)

Are the differences in brightness within the permissible parameters?
Les différences de luminosité sont-elles dans les paramètres admissibles?
if not / si non: --

Yes / Oui

Background test / test de fond de page (5.6.6)

Is the background within the permissible parameters / le fond de page est-il dans les paramètres admissibles ?

Yes / Oui

if not / si non: --

Ghosting test / test de rémanance (5.6.7)

Is the repetition of the black areas within the permissible parameters / la répétition des aplats noirs est-elle dans les paramètres admissibles ?

Yes / Oui

if not / si non: --

Toner miscibility test / test de miscibilité du toner (5.6.8)

Does the miscibility exist / la miscibilité existe-t-elle ?

Yes / Oui

if not / si non: --



<<PRINTER SETTINGS(2/2)>>

HL-L2300D series

SERIAL NUMBER

E73860D5N815002

MAIN CONTROLLER MAIN ROM VERSION

1.07


ENGINE CONTROLLER ROM VERSION

P1.10

RAM SIZE = 8MBYTE

debut ARMOR
TW2320

REMAINING LIFE OF :



<DEVICE STATUS>

TOTAL PAGE COUNT	4885
***AVERAGE COVERAGE	0.80%

<TOTAL PAGES PRINTED>

MANUAL FEED	0
TRAY 1	4885
2-SIDED	0

<TOTAL PAGES PRINTED>

A4/LETTER	4885
LEGAL/FOLIO	0
B5/EXECUTIVE	0
ENVELOPE	0
A5	0
OTHERS	0

<TOTAL PAGES PRINTED>

PLAIN/THIN/RECYCLED:	4885
THICK/THICKER/BOND:	0
ENVELOPE/ENV. THICK/ENV. THIN:	0
LABEL	0
HAGAKI	0

<TOTAL PAPER JAMS :0>

JAM TRAY 1	0
JAM INSIDE	0
JAM REAR	0
JAM 2-SIDED	0

<ERROR HISTORY (LAST 10 ERRORS)>

1: NO TONER	4885
2: NO PAPER	4690
3: REPLACE TONER	3234
4: NO PAPER	3223
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	

<REPLACE COUNT>

DRUM UNIT	0
TONER CARTRIDGE	4

<TONER KIND>

HIGH YIELD TONER

*REMAINING LIFE WILL VARY DEPENDING ON THE TYPES OF DOCUMENTS PRINTED,
THEIR COVERAGE AND DEVICE USAGE.

***BASED ON A4/LETTER PRINTING.

***CALCULATED COVERAGE.

<<PRINTER SETTINGS(2/2)>>

FP-2000 series

SERIAL NUMBER

E7986805N015002

MAIN CONTROLLER MAIN ROM VERSION

1.07

ENGINE CONTROLLER ROM VERSION

P1.10

RAM SIZE = 8MBYTE

fin ARMOR
(Compton card-DEM)

REMAINING LIFE OF :

0% 100%

*TONER CARTRIDGE

0% 100%

**DRUM UNIT

<DEVICE STATUS>

TOTAL PAGE COUNT

7443

***AVERAGE COVERAGE

0.00%

<TOTAL PAGES PRINTED>

MANUAL FEED

0

TRAY 1

7443

2-SIDED

0

<TOTAL PAGES PRINTED>

A4/LETTER

7443

LEGAL/FOLIO

0

B5/EXECUTIVE

0

ENVELOPE

0

A5

0

OTHERS

0

<TOTAL PAGES PRINTED>

PLAIN/THIN/RECYCLED:

7443

THICK/THICKER/BOND:

0

ENVELOPE/ENV. THICK/ENV. THIN:

0

LABEL

0

HAGAKI

0

<TOTAL PAPER JAMS :0>

JAM TRAY 1

0

JAM INSIDE

0

JAM REAR

0

JAM 2-SIDED

0

<ERROR HISTORY (LAST 10 ERRORS)>

1: REPLACE TONER

7443

2: NO PAPER

7422

3: NO TONER

4886

4: NO PAPER

4690

5: REPLACE TONER

3234

6: NO PAPER

3223

7:

8:

9:

10:

<REPLACE COUNT>

DRUM UNIT

1

TONER CARTRIDGE

5

<TONER KIND>

HIGH YIELD TONER

*REMAINING LIFE WILL VARY DEPENDING ON THE TYPES OF DOCUMENTS PRINTED,
THEIR COVERAGE AND DEVICE USAGE.
**BASED ON A4/LETTER PRINTING.
***CALCULATED COVERAGE.