



Kit  
NS67



**Primer consolidante  
nanotecnologico per superfici  
murarie interne ed esterne**

#### CONTENUTO

Miscela nanotecnologica con  
polimeri acrilici

#### CARATTERISTICHE

Ideale per rinforzare intonaci sfarinanti  
prima dell'applicazione di pitture, rasanti,  
intonachini

#### SUPERFICI PIÙ DUREVOLI

NS67 CMIX può essere utilizzato **come primer sia all'interno che all'esterno** per migliorare l'adesione e uniformare l'assorbimento delle superfici prima dell'applicazione delle tradizionali pitture, rasanti, intonachini e silicati.



1 L



5 L






10 L

#### PROPRIETÀ E FUNZIONALITÀ

NS67 CMIX primer consolidante è una **miscela nanotecnologica a base acqua con polimeri acrilici per superfici murarie interne ed esterne**. Compatibile con pitture a base calce. Utilizzato per rinforzare intonaci particolarmente deboli e sfarinanti, prima dell'applicazione di pitture, rasanti o intonachini.

Grazie alle dimensioni delle particelle di resina acrilica che lo compongono e all'alta percentuale di diluizione prima dell'applicazione, **NS67 CMIX non pregiudica la traspirabilità del supporto**, pur penetrando in profondità e diventando un corpo unico con la superficie (ammalorata) preesistente, rinforzandola.

-  Miscela nanotecnologica a base acqua
-  PRIMER FISSANTI: Valore limite UE per questo prodotto (cat A/h) 30 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 26 g/L di COV
-  Prodotto per uso professionale

## APPLICAZIONE SULLA SUPERFICIE

Ideale per uniformare l'assorbimento delle superfici, per il consolidamento di superfici ammalorate e sfarinanti e per il trattamento di superfici a base calce o cementizie. Nuovi manufatti di cemento o muratura dovrebbero maturare per 3-4 settimane prima dell'applicazione.

Nel ciclo NS67 NATURAL LIME e NS67 CEMENT LIGHT, applicare NS67 CMIX prima dell'applicazione di NS67 FONDO o IR WALL PLUS / IR INSIDE PLUS.

**NOTE DI APPLICAZIONE** Applicare 1 mano di NS67 CMIX diluito per il consolidamento 1:3 = 1 litro NS67 CMIX / 3 litri acqua; come primer uniformante 1:5 = 1 litro NS67 CMIX / 5 litri acqua. Applicare bene sul supporto, prima dell'applicazione della successiva pittura o intonachino di finitura. Applicare con pennello di buona qualità, o rullo o a spruzzo.

Nel caso di applicazione sopra rasature molto assorbenti si consiglia di utilizzare un sistema nebulizzante a spruzzo NS67 CMIX fa parte dei cicli NS67 RASOTHERM.

**Prima dell'utilizzo richiedere e consultare sempre la relazione tecnica fornita da Nanosilv.**

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI E CONSERVAZIONE

Tutti gli strumenti e le attrezzature devono essere puliti immediatamente dopo l'uso con acqua.

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da calore e dalla luce diretta del sole. Richiudere accuratamente i contenitori parzialmente utilizzati. Proteggere dal gelo. Per evitare il rischio di fuoriuscite, conservare e trasportare in una posizione sicura e verticale. La durata di conservazione del prodotto in recipienti ermeticamente chiusi è di 18 mesi dalla data di produzione, non diluito.

## VOCE DI CAPITOLATO

Consolidante superfici o primer, miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesione di pittura e l'uniformità di stesura su superficie esistente.

A base acqua, senza lattice, per aumentare l'adesione o consolidare le superfici sfarinanti interne ed esterne.

Miscelazione:

1:3 come consolidante, 1:5 come primer.

## PREPARAZIONE

Il supporto deve essere pulito ed asciutto, privo di polveri, eventualmente spazzolato, senza oli o grassi.

In presenza di muffe e licheni, pretrattare la superficie con NS67 MUFFA.

## RESA

8-10 m<sup>2</sup>/L dopo diluizione con acqua; fortemente dipendente dal grado di assorbimento della superficie. Consigliata la sovra verniciatura dopo 4-8 ore.

Basse temperature o elevata umidità possono influire sui tempi di asciugatura. Non utilizzare senza diluizione.

*L'utilizzatore è responsabile della corretta applicazione del prodotto. Eventuali visite o sopralluoghi nei cantieri da parte del personale Nanosilv hanno il solo scopo di fornire raccomandazioni tecniche applicative e mai, in nessun caso, quello di ispezionare il cantiere o eseguire controlli di qualità per conto o a nome di Nanosilv srl.*

### SICUREZZA

*Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il contenitore vuoto per la conservazione degli alimenti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Non usare diluenti o solventi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare nelle fognature o nei corsi d'acqua. Smaltire il contenitore vuoto con responsabilità e secondo la legislazione locale. Prima dell'utilizzo leggere e comprendere la scheda di sicurezza.*

### LEGGERE ATTENTAMENTE - Limite alla garanzia

*Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze da noi acquisite alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non avviene sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per danni incidentali o consequenziali. Il prodotto non è testato né rappresentato come adatto per uso medico o farmaceutico.*