




ClickLUX


ROCKET



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	20,4 [100 %] 19,4 [75 %] 18,2 [50 %]
UGR Längs	26,4 [100 %] 25,4 [75 %] 24,2 [50 %]

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
Anschluss	Stecker max. 7 x 2,5 mm ²
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 264 V DC

BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX ROCKET 90EM, mit Einzelbatterie 3h	
Artikelnummer	72209522009 3
EAN-Code	42603740150 24

ZUBEHÖR

ClickLUX ROCKET Leermodul 1m
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m
ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff)
ClickLUX ROCKET Leermodul (Kunststoff) mit Sensor
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff)
ClickLUX ROCKET Anschlussset
ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger
Seilabhängung 1 x 2 m
Seilabhängung 1 x 5 m

LEISTUNG

Lichtausbeute	151 lm/W
Systemleistung	76 W
Leuchtenlichtstrom	11.500 lm
Dimmbar	Schiebeschalter DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau

LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhänger für Decken- oder Seilmontage

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 84 mm
Gewicht	3,0 kg