




ClickLUX


ROCKET SL



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	19,2 [100 %] 18,2 [75 %] 16,4 [50 %]
UGR Längs	19,7 [100 %] 18,7 [75 %] 17,4 [50 %]

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	6 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
Anschluss	Stecker max. 7 x 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	27
Modul per LSS* B16A	42
Modul per LSS* C10A	27
Modul per LSS* C16A	42
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 276 V DC

BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX ROCKET SL 90	
Artikelnummer	722095750147
EAN-Code	4260374016854

ZUBEHÖR

ClickLUX ROCKET Leermodul 1m
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m
ClickLUX ROCKET Leermodul 1m (Kunststoff)
ClickLUX ROCKET Leermodul (Kunststoff) mit Sensor
ClickLUX ROCKET Leermodul 2m (Kunststoff)
ClickLUX ROCKET Anschlussset
ClickLUX ROCKET Kettenabhängiger
Seilabhängung 1 x 2 m
Seilabhängung 1 x 5 m

LEISTUNG

Lichtausbeute	155 lm/W
Systemleistung	76 W
Leuchtenlichtstrom	11.750 lm
Dimmbar	Schiebeschalter DALI

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP54
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau

LIEFERUMFANG

inkl. 1x Abhänger für Decken- oder Seilmontage

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (56) mm
Gewicht	3,1 kg