



Art.Nr.: 439980100072

EAN: 4260374018827

IndustryLUX HEMERA 2.0 100


















LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	14.600 lm
Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer (4H, 8H)	20,8
UGR Längs (4H, 8H)	21

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	100 W
Lichtausbeute	146 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 5 x 1,0 mm², 1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	5
Modul per LSS* C10A	5
Modul per LSS* C16A	8
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DALI 2

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	8
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	P65
Garantie	5 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 400 x 88 (165) mm
Gewicht	5,0 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang