




IndustryLUX


# HEMERA



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	19,5
UGR Längs	19,5

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   3 x 1,0 mm <sup>2</sup>   0,2 m
Modul per LSS* B10A	24
Modul per LSS* B16A	39
Modul per LSS* C10A	24
Modul per LSS* C16A	39
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HEMERA 85-80	
Artikelnummer	435080850029
EAN-Code	4260374013693

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	135 lm/W
Systemleistung	85 W
Leuchtenlichtstrom	11.500 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +55 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	? 400 x 138 (185) mm
Gewicht	4,5 kg