





INDUSTRYLUX HT



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel 1,5 m 3 x 1,0 mm ²
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	3
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HT 160 mit Schirm Alu 80°	
Artikelnummer	435070160051 + 430200008000
EAN-Code	4260374015819 + 4260292193484

ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° Al

LEISTUNG

Lichtausbeute	144 lm/W
Systemleistung	160 W
Leuchtenlichtstrom	21.000 lm
Dimmbar	Nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 (330) x 462 mm
Gewicht	10,7 kg