





# INDUSTRYLUX HT



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	Nein
Anschluss	Kabel   1,5 m   3 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	7
Modul per LSS* C10A	7
Modul per LSS* C16A	12
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HT 220 mit Schirm Alu 120°	
Artikelnummer	435070220052 + 430200001200
EAN-Code	4260374015826 + 4260292196386

## ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 120° Al
----------------------------

## LEISTUNG

Lichtausbeute	143 lm/W
Systemleistung	220 W
Leuchtenlichtstrom	31.500 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP65
Lebensdauer	> 80.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Nein

## MATERIAL

Abdeckung	Klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 348 (330) x 537 mm
Gewicht	16,4 kg