




IndustryLUX


# TUBOLA



## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	4.000   5.000   6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	25,1
UGR Längs	24,6

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme   max 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	94
Modul per LSS* B16A	151
Modul per LSS* C10A	104
Modul per LSS* C16A	166
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 276 V DC

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX TUBOLA 800 K <sup>3</sup>	
Artikelnummer	810840200021
EAN-Code	4260374013815
Garantie	5 Jahre

## ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten
Seilabhängung 1 x 2 m
Montageclip aus Edelstahl V2A (2er-Set)
Druckausgleich-Kabelverschraubung

## LEISTUNG

Lichtausbeute	137 lm/W
Systemleistung	19 W
Leuchtenlichtstrom	2.600 lm
Dimmbar	Nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	Diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	Weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	800 x Ø 48 (80) mm
Gewicht	0,5 kg